



1. Vorpiek-Stauraum. Unter Deck abgedichteter Ankerkasten mit Wasserablauf.
2. Vorschiff mit Kojen, bordseitig Schaps mit Klappen.
3. Toilette mit Schaps und Heizanlage.
4. Kleiderschrank mit Wäschefächern.
5. Dinette mit absenkbarem Tisch für die Doppelkoje.
6. Klappkoje im Pullmantyp. Unter allen Kojen Schaps mit Klappen.
7. Pantry mit Spülbecken und Eisbox.
8. Hundekoje, gleichzeitig Sitz für Navigationstisch.
9. Vordere Motorluke mit abnehmbarem Niedergang.
10. Backskiste mit Ölzeugschrank.
11. Hintere Backskiste.
12. Luken mit Teak verkleidet – für Zugang zum Motor.

1. Größte Höhe von Unterkante Kiel bis Oberkante Bugkorb = 2975 mm.
2. Größte Höhe bei abmontiertem Bugkorb Unterkante Kiel bis Oberkante Bügel des Spritzverdecks = 2875 mm.
3. Höhe Freibord vorn = 975 mm.
4. Höhe Freibord hinten = 830 mm.
5. Wird das Boot in Gurten gehoben, müssen diese gemäß Zeichnung mit dem Haken über dem Schwerpunkt SP (Deplacementschwerpunkt) angebracht werden. In jedem Fall muß eine Traverse verwendet werden.
6. Der Geber des Echolots sollte etwa an dieser Stelle montiert werden.
7. Bei Montage eines Sumlogs muß der Geber 1000 mm vor der Kante des Propellerbrunnens und 880 mm über Unterkante Kiel montiert werden.

